


**Placa de voz e dados plana sem proteção de pó 1 elemento
para 2 RJ45 compatibilidade outros fabricantes branco
Simon K45**

REF. KB076/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Modelo de placa para 1 e 2 conetores KB076/9 da profissional gama de componentes e elementos Simon K45, compatível com diferentes tipos de peças da mesma série de componentes. Placa de voz e dados sem cobertura contra poeira de 1 elemento para 2RJ45 com compatibilidade com outros fabricantes e encaixe Keystone I, II, ATT®/Avaya®. Modelo versão individual de módulo médio, em cor e acabamentos em tonalidade branca. Integra componentes termoplástico sem halogéneos que garante a não propagação de chama em caso de incêndio e a baixa toxicidade em caso de emissão de fumos, garantindo a máxima segurança profissional. Permite a combinação com elemento posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa em posição vertical, em placas de voz e dados em envoltentes verticais. Apresenta medidas de valores 45x45mm e uma profundidade de 8mm, de fácil adaptação a diferentes ambientes de trabalho profissionais e domésticos.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Simon®, ADC Krone® Série KM8
Keystone, AMP netconnect®
Série SL110 y SL Tool less,
BeldenCDT® Série Giga Flex
Keystone, Ersys®, General
Cable®, Molex®, Nexans® Série
essential Keystone, Ortronics®
Série Clarity TechChoice
Keystone, Panduit® Série
Netkey, R&M® Série Advance
Cat6A (R509508, R509509), Rit®,
Siemon® Série MAX Keystone,
Systimax® e fabricantes de RJ45
com encaixe baseado em
formato Keystone I e II.

CONECTORES RJ45

Não incluídos na placa de voz e
dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluídos na placa de voz e
dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para
encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436065758	VOLUME EMBALAGEM 0.91
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 70.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 4.62
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 93.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.22
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	COMPRIMENTO EMBALAGEM 140.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM