# Kit caja pared de superficie o empotrar para 2 elementos dobles con 2 bases de enchufe doble grafito Simon 500 Cima

REF. **51000201-038**



# INFORMACIÓN BÁSICA

## DESCRIPCIÓN

Kit caja de pared con dos bases de enchufe doble de Schuko y acabados de grafito dentro de la colección Simon 500 Cima. Un kit apto para su instalación en superficie o empotrado, tiene capacidad para 4 elementos y está formado por componentes metálicos con aislamiento de termoplástico y libre de halógenos que ayudan a la no propagación de llamas en caso de incendio a la vez que minimizan los niveles de toxicidad por humo. El kit, compatible con elementos de hasta 16 Amperios y 250 Voltios de tensión y embornamiento por corte, incluye además, función señalizadora para localizar su base de enchufe en situaciones de baja iluminación. Con una dimensión de 157 x 164 y profundidad de 46 mm, Simon 500 Cima se acerca a las últimas tendencias en decoración e innovación para dotar a sus hogares, salas o edificios de la mayor calidad, elegancia y funcionalidad.

## ACABADO

Grafito

## MATERIAL

Plástico

## CONTENIDO DEL EMBALAJE

Kit de pared, tabique metálico, cable toma tierra y manual de instalación

## CLASE ETIM

EC002600

## OBSERVACIONES

Para completar la instalación del producto debe combinarse con un cajetín de pared de empotrar (ref.51020102-039) o con una base caja de pared de superficie (ref.51050002-038)

# INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE
CE

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

### NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo

### RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C en instalación en pared de superficie y +90° C en instalación empotrada en pared

### INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el envolvente de pared seleccionado.

### FORMATO
Schuko

### RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

### FUNCIÓN INDICADORA
Sí

### RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

### INTENSIDAD (A)
16 A

### CLASIFICACIÓN IP
IP20

### INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

### ENLAZABLE
Si, mediante accesorio incluido 50000996-039

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

### TIPO DE MECANISMO
Insertion

### NÚMERO DE MÓDULOS
4

### RAL
7021

### DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
141 x 135 mm (* para instalação encastrada na parede)

### NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
2 bases dobles para circuitos de corriente estándar

### VERSIÓN
2 elementos dobles

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

### EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

### TIPO DE FIJACIÓN
Mediante clipaje directo en el envolvente seleccionado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

### EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

### TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared o en superficie en combinación con el envolvente correspondiente

### EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

### NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

## NORMATIVA

### REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

# INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053100196

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.41

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.41

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053100196

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
75.00

ANCHO EMBALAJE
165.00

LONGITUD EMBALAJE
170.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
3.52


UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.41

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


9
167


167
100
50
160
simon