


**Placa de voz y datos plana sin guardapolvo para 1 RJ45 de
R&M® (Reichle de Massari®) de 1 elemento blanco Simon
500 Cima**

REF. 50020185-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La colección Simon 500 Cima para placas planas de voz y datos de 1 RJ45 de Reichle de Massari, para contacto circular de 1 elemento, es la opción segura para garantizar la máxima rapidez en la transmisión de datos de una zona de trabajo. Con un diseño en blanco, incluye clipaje para su instalación tanto en vertical como en horizontal sin necesidad de adaptadores. A pesar de no contar con guardapolvo, la seguridad continúa vigente en esta placa plana al estar fabricada en termoplástico autoextinguible y libre de halógenos que evita la no propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Elimina, además, interferencias electromagnéticas y errores de transmisión dada su separación continua de cableado eléctrico y de voz, datos y multimedia. La unión de Simon y Reichle de Massari, suponen un salto de la calidad, funcionalidad e innovación en la gama de placas planas de voz y datos 500 Cima.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envoltentes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

COMPATIBLE CON CONECTORES

Serie Classic Cat5e (R925371, R925370), Serie Star Cat6 (R302373, R302372) y Serie Advanced Cat6A (R509500, R509504) de R&M® (Reichle de Massari®).

CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

FORMATO

RJ45

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

1

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8421053097205

VOLUMEN EMBALAJE
0.60

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

ALTURA EMBALAJE
54.00

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.01

ANCHO EMBALAJE
52.00

PESO NETO EMBALAJE
0.15

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

