Cuvette IP66 pour montage encastré dans un faux plancher Simon K45

RÉF. **KGE170TF/23**



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Avec la mise à jour de la gamme, son équivalent pour la nouvelle version est la référence KGT100RF/72.

FINITION

Grey

MATÉRIAU

Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

registre IP66 à encastrer dans le plancher technique avec cadre de finition et manuel d'installation

CLASSE ETIM

EC000114

REMARQUES

Le cadre biseauté fourni avec le registre masque les éventuels défauts de la phase de coupe du sol et les griffes de serrage assurent un ancrage parfait du boîtier au sol.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
Registre IP66 pour montage encastré dans un sol carrelé en béton et un plancher technique

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Sans perforation ni contournament à 2000 V à 50H pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+90° C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+70°C (selon la norme IEC 60670)

CLASSIFICATION IK
07,08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5 MOhm à 500 V

CLASSIFICATION IP
IP66

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)
1.000 kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-25 à 60° C

NOMBRE DE MODULES
2 modules

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
145 x 145 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES
5 pre-marked entries (requires punching)

VERSION
1 élément

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)
Entre 6 et 50 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+650°C (selon la norme IEC 60670)

TYPE DE FIXATION
Le registre pour faux plancher est fixé à la dalle au moyen des griffes fournies avec ce dernier. Le cadre biseauté inclus avec le registre cache les éventuels défauts de découpe du plancher et augmente la charge maximale de l'ensemble.

PEUT ÊTRE INSTALLÉ EN GOULOTTE
Plástica

SENS D'INSTALLATION
Le plateau a une orientation qui affecte le sens d'ouverture du couvercle

TYPE D'INSTALLATION
Grâce à sa conception, il peut être intégré dans n'importe quel type de faux plancher, en combinant le registre avec n'importe quel article porte-mécanisme.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8426436043558

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
839808.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.36

POIDS NET DU PRODUIT
0.31

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8426436043558

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
72.00

LARGEUR EMBALLAGE
72.00

LONGUEUR EMBALLAGE
162.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
839808.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.36

POIDS NET EMBALLAGE
0.31

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM