


Minicoluna de alumínio de 2 faces quadrada para 7 elementos por face Simon K45

REF. ALK227/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Trata-se de uma minicoluna de alumínio que consta de duas faces quadradas e admite 7 elementos por face. Está incluída na série Simon K45, apresenta acabamento em metálico e mede 345 x 80 x 80 mm. Foi desenhada para sua combinação com bases de tomada com ligação de bornes por parafuso na face mais profunda, enquanto a voz, dados e multimédia integrar-se-iam na mais estreita. Além disso, está a possibilidade de adaptar a minicoluna sobre suportes distribuidores de calha de chão. Desta maneira, poder-se-ia aproveitar a distribuição da cablagem sobre o chão e contar com funções de conectividade elétrica, voz e dados e multimédia. O artigo é muito versátil e resulta apropriado para instalar tanto em chão técnico como em pavimento. Com respeito a sua manutenção, o recomendável é limpar a minicoluna com uma camurça seca e de textura suave para não a danificar.

ACABAMENTO

COMPATIBILIDADE

CLASSE ETIM

Funções Simon K45

EC001941

MATERIAL

Alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Minicoluna, pé de fixação ao chão, tampas frontais, embelezador superior, parafusos e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Minicoluna concebida para combinar com bases de tomada com ligação de bornes por parafuso na face mais profunda e voz/dados/multimédia na face mais estreita. Possibilidade de adaptar a minicoluna K45 sobre suportes distribuidores de calha de chão para aproveitar a distribuição da cablagem sobre chão e dispõe de funções de conectividade elétrica, voz e dados, multimédia

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1 face e 2 faces (quadrada)

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

**TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)**
+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO
<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS
Com continuidade elétrica

**IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA
PARA CABEAMENTO VDM**

Separação através dos próprios
compartimentos da minicoluna
para eliminar as possíveis
interferências eletromagnéticas
e erros de transmissão entre a
cablagem elétrica e Voz, Dados e
Multimídia.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+650 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

**RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)**

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
contenham cloro.

**FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)**
-25 a +120 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
14 módulos largos (7 por face)

VERSÃO
2 faces (Quadrada)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA
Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar sobre
qualquer tipo de chão, quer seja
técnico ou pavimento

**PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA
FIXAÇÃO NO PISO**
4

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436033405

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.30

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.96

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.96

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436033405

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

102.00

LARGURA DA EMBALAGEM

140.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

480.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

6854400.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

1.14

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.96

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM