

Kit Flash 90 composé du prise de courant schuko escamotable, chargeur USB type C de 20W et sortie de câblage noir Simon 400

RÉF. 43331001-138



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Kit Flash 90 composé d'une prise de courant schuko rétractable pour installation dans un meuble, avec un cache de protection optionnel permettant de la fermer et de dissimuler les connexions lorsqu'elle n'est pas utilisée. Il comprend un chargeur USB Type-C de 20 W et une sortie de câble noire. Livré avec un câble de 20 cm de long terminé par un connecteur rapide mâle Wieland® Gst18i tripolaire avec ancrage de sécurité pour une connexion et une déconnexion faciles et sécurisées du secteur, sans interruption de l'alimentation. Le kit est livré assemblé avec les connexions internes pré-établies. Il suffit de percer le trou dans le meuble pour installer le produit. Une fois cette opération effectuée, branchez-le sur le secteur pour qu'il fonctionne.

FINITION

Noir

MATÉRIAU

Plastique

CLASSE ETIM

EC002759

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE CE	INTENSITÉ (A) 16 A	PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE Non
PROTECTION CONTRE L'ACCÈS DIRECT AUX CONTACTS Oui	CLASSIFICATION IP IP20	TYPE D'ENCLIQUETAGE Non
PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS Prise avec couvercle rétractable pour éviter l'entrée de poussière et de petits objets lorsqu'elle n'est pas utilisée	MAINTENANCE Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.	CARACTÉRISTIQUES USB Charging
CONNECTEURS RJ45 Non	TENSION NOMINALE (V~) 250 V~	INTENSITÉ USB (A) 2,2 A
TYPE DE CONNECTEUR Schuko	RAL 9005	POWER DELIVERY USB Oui
NOMBRE DE CONTACTS 3	DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM) ø80 mm	CHARGE RAPIDE USB Oui
FORMAT Schuko	MODULE ADAPTATEUR RJ45 Non	TENSION USB (V~) 9 V~
		TENSION (V~) 250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS Aucun outil nécessaire	EXTINCTION (°C) +650°C (selon la norme IEC 60670)	TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1 Connecteur rapide
RETRAIT DU COUVERCLE Avec outil seulement		

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD*1 | Dir. 2014/30/UE EMC*3 | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.*1 | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) *1 *13 *12 | S.I. 2016 No. 1101 - The Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016*2 | S.I. 2012 No. 3032 - The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations 2012*2 | IEC 60884-1 Ed.3.2*1 | BS 1363-2:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-1:2017*5 | BS 1363-4:2016+A1:2018*2 | UNE 20315-1-2:2017*5 | DS 60884-2-D1:2023*4 | CEI 23-50 V4*7 | SANS 164-1:2021*6 | SN 441011-2-1:2019*9 | SI 32 Fig. 204 B*8 | AS/NZS 3112:2017*11 | EN 50173-1:2018*10 | EN 50563:2011 + A1:2013*13 *12 | EN 55032:2015 + A11:2020 + A1:2020*12*14 *16 | EN 62368-1: 2014 + A11:2017*13 *12 | EN 55035:2017 + A11:2020*12*14 *16 | ETSI-EN 301489-34 V2.1.1*13 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024*12 *16 | EN IEC 60670-1:2021+ A11:2021*15 | EN 61000-3-3:2013 +A1:2019 + A2:2021 *12 *16 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053397817

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE

MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.20

POIDS NET DU PRODUIT

0.18

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8421053397817

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

120.00

LARGEUR EMBALLAGE

130.00

LONGUEUR EMBALLAGE

252.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

3931200.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.74

POIDS NET EMBALLAGE

0.18

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM