

Marco y bastidor para caja de pared de superficie y empotrar para 2 elementos blanco Simon K45

REF KR445/9



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBILIDAD

Funciones Simon K45

OBSERVACIONES

La referencia incluye bastidores con alojamientos para fijarse sobre cajetines de empotrar universales

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco de pared para caja de superficie o empotrar y bastidores

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

RAL

9003

DISPONIBLE EN

1 y 2 elementos

FUERZA DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670-1:2006)

RESISTENCIA DEL AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

IP

IP4X

TEMPERATURA MÁXIMA DE TRABAJO (°C)

+90° C

DIMENSIÓN DEL HUECO (MM)

75 x 140 mm

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

VERSIÓN

2 elementos

PROFUNDIDAD (MM)

9 mm

DIMENSIONES (MM)

150 x 80 x 9

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTINCIÓN (°C)

+650 °C / 30 seconds (GWFI according rule IEC 60695-2-11)

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar empotrado en pared o sobre la base de la caja de pared de superficie

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Only with tool

DESMONTAJE DEL MARCO

Only with tool

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Only with tool

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante clipaje directo sobre el bastidor suministrado (no requiere el uso de herramientas para su fijación)

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

NORMATIVA

NORMATIVA

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

VOLUMEN PRODUCTO

0.3 MMQ

PESO NETO

0.06 KGM

PESO BRUTO

0.06 KGM

EMBALAJE

10

ALTO EMBALAJE

81 MMT

ANCHO EMBALAJE

92 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

162 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1207224 MMQ

PESO NETO

0.6 KGM

PESO BRUTO

0.61 KGM

EAN EMBALAJE

8426436017429