

**Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 RJ45 de BeldenCDT® de 1 elemento aluminio Simon 500 Cima**

REF. 50013089-033



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Con un diseño innovador que permitirá cambiar la imagen de una estancia en pocos minutos sin necesidad de tener conocimientos previos para realizar su instalación, la serie Simon 500 Cima tiene incluida en su amplio catálogo de productos y accesorios para sistemas eléctricos y electrónicos la Placa de voz y datos plana con guardapolvo para dos conectores RJ45 de BeldenCDT de un elemento en acabado aluminio. El termoplástico libre de halógenos es el componente presente en su estructura, componente que garantiza la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Por ello estamos entre una de las placas más fiables de Simon, además de una de las más competitivas gracias a su bajo precio. Además, la placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

### ACABADO

Aluminio

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

### OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

Sí

### NÚMERO DE MÓDULOS

1

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Giga Flex MDVO de BeldenCDT®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluidos en la placa de voz y datos

### CONECTORES RJ45

No incluidos en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de BeldenCDT®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

Sí

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

### TIPO DE INSTALACIÓN

fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

8421053096765

VOLUMEN EMBALAJE

0.604

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

ALTURA EMBALAJE

54

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.018

ANCHO EMBALAJE

52

PESO NETO EMBALAJE

0.18

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.018

LONGITUD EMBALAJE

215

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

