


Marco Ofiblock Line de 6 elementos para empotrar en mobiliario acero inox Simon K45

REF. KSF136/8



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Marco Ofiblock Line de 6 elementos para empotrar en mobiliario y en acabado acero inoxidable de la serie Simon K45. Está disponible en 1, 2, 4 y 6 elementos y permite la instalación en cualquier mobiliario (sin uso de garras) a partir de 10 mm de grosor. Presenta unas dimensiones de 76 x 346 x 58 mm y está fabricado en acero inoxidable con efecto cepillado. Se puede instalar tanto de forma empotrada como en mobiliario, en estancias con una temperatura situada entre los -5 a los 60°C aunque llega a soportar temperaturas extremas de más de 60°C. Cumple con la normativa europea UNE-EN 60.670-23 y su limpieza resulta bastante sencilla ya que solo vas a necesitara pasarle un paño suave y seco y nunca recurras ni a los paños ni a los limpiadores abrasivos que contengan cloro en su fórmula, puesto que podría dañarse y no cumplir su función correctamente.

ACABADO

Acero inoxidable

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDAD

Perfiles de aluminio Ofiblock Line y Ofiblock Compact Simon K45

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Marco Ofiblock Line para empotrar en mobiliario y manual de instalación.

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Instalación en cualquier mobiliario (sin uso de garras) a partir de 10 mm de grosor

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

DISPONIBLE EN

Disponible en 1, 2, 4 y 6 elementos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

ENLAZABLE

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

MONOBLOQUE

No

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

330x64 mm

VERSIÓN

6 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el atornillado lateral para fijar el marco Ofiblock Line sobre el mobiliario.

Opcionalmente está disponible el juego de garras (ref.KSF7) que no precisa de atornillado del marco Ofiblock Line sobre mobiliario.

EXTRACCIÓN DEL MARCO

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar en mobiliario.

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN

Su diseño permite la integración empotrada en cualquier tipo de mobiliario

FIJACIÓN SIN ACCESORIOS

El marco incluye orificios en los laterales para permitir su fijación sin necesitar de accesorios.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
8426436065246	0.387	MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	2.256
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8426436065246	DMQ
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0	1	0.441
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
2.256	363	0.387
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
DMQ	74	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
0.387	84	