

Cabo de ligação rápida RZ fêmea-macho - 0,6 kV, 3 pólos, 4 metros de comprimento, em material livre de halogênio com seção de grafite de 3 x 2,5mm²

REF. CR2040/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

ACABAMENTO

Preto

MATERIAL

Plástico,

COMPATIBILIDADE

Sistema de conexão flexível e
SIMON 400

CLASSE ETIM

EC002587

INFORMAÇÃO TÉCNICA

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO DIRETO DE CONTATOS

Sim

TIPO DE CONECTOR

GST18

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL

7021

TENSÃO (V~)

250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DO CONECTOR

Nenhuma ferramenta necessária

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0	EAN EMBALAGEM 8426436055148	VOLUME EMBALAGEM 25.777
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 5	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0	ALTURA EMBALAGEM 222	PESO BRUTO EMBALAGEM 0
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.66	LARGURA DA EMBALAGEM 328	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 3
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.6	COMPRIMENTO EMBALAGEM 354	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM