

# Cubeta de plástico para caja de suelo cuadrada de profundidad reducida en pavimento para 8 elementos Simon 500 Cima

REF. G401



## INFORMACIÓN BÁSICA

### ACABADO

Verde

### MATERIAL

Plástico

### COMPATIBILIDAD

Cajas de suelo de profundidad reducida Simon CIMA / K45

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cubeta y tapa protectora con manual de instalación

### CLASE ETIM

EC000114

### OBSERVACIONES

El revestimiento del suelo debe colocarse hasta la entrada de la tapa protectora

## INFORMACIÓN TÉCNICA

DISPONIBLE EN	CLASIFICACIÓN IK	NÚMERO DE MÓDULOS
4, 6 y 8 elementos	08	8 módulos
RIGIDEZ DIELÉCTRICA	RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
Sin perforación ni contorno con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto	>5 M ? a 500 V	419 x 384 mm
TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)	CLASIFICACIÓN IP	NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
+90° C	IP4X	8
RESISTENCIA AL CALOR (°C)	DISPONIBILIDAD DE KIT	VERSIÓN
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)	No	8 elementos
	RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)	
	-5 a +60° C	

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

NÚMERO DE ENTRADAS DE CANAL	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN	TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR A LA LOSA
2	Horizontal,Vertical	Mínimo 2 (1 por lado, en diagonal). Se recomienda fijar la cubeta con 6 tornillos para una fijación completa.
EXTINCIÓN (°C)	TIPO DE INSTALACIÓN	
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)	Especialmente diseñada para ser instalada en suelos de pavimento	
TIPO DE FIJACIÓN		
Mediante tornillería		

## NORMATIVA

## REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8421053090589	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 1.4	ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8421053090589	VOLUMEN EMBALAJE 0.089
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	PESO BRUTO EMBALAJE 1.405	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE HLT
PESO NETO DEL PRODUCTO 1.4	ALTURA EMBALAJE 55	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	LONGITUD EMBALAJE 420	ANCHO EMBALAJE 385
	PESO NETO EMBALAJE 1.4	