

Tampa de registo de 12 elementos para instalação em chão de pavimento ou chão técnico grafite Simon 500 Cima

REF. 52054106-038



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A caixa de chão regulável para 12 elementos em instalação de chão técnico faz parte da coleção Simon 500 Cima. Com medidas de 225x310x92 mm e um versátil acabamento em cor cinza, a peça é fabricada com componentes metálicos recobertos com isolamento termoplástico autoextinguível sem halogéneos para garantir que nenhum chama se propague no caso de incêndio, junto a uma toxicidade muito baixa se tivesse alguma emissão de fumos. Uma vez tenha-se configurado e instalado este produto, opcionalmente pode-se combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.52053106-035) em caso de não instalar o mesmo revestimento do chão. O compromisso da Simon por oferecer uma constante inovação nos seus produtos materializa-se em sua coleção 500 Cima. Uma coleção que reúne todo o tipo de soluções para quem não querem renunciar aos melhores mecanismos do mercado sem renunciar à segurança e garantia de nossa marca.

ACABAMENTO

Grafite

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa de registo e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC001903

MATERIAL

Plástico

OBSERVAÇÕES

Uma vez instalado o produto, opcionalmente é possível combinar com a tampa embelezadora de enchimento (ref.^a 52053106-038) caso não seja instalado o mesmo revestimento do chão.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

PROTEÇÃO CONTRA ACESSO
DIRETO DE CONTATOS

Não

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA
DE POEIRA E PEQUENOS
OBJETOS

Sim, graças à inclusão de
espuma protetora

DISPONÍVEL EM

2, 4, 6, 8 e 12 elementos

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno
com 2000 V a 50 Hz durante 1
minuto

TEMPERATURA MÁXIMA
DURANTE TRABALHOS DE
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC
60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO
(V-MΩ)

>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e
seco. Não utilizar panos e/ou
detergentes abrasivos que
tenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

12 módulos

RAL

7021

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

210 x 300 mm

VERSÃO

12 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA
(MM)

Entre 14 e 54 mm

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI
segundo norma IEC 60695-2-11)

PODE SER INSTALADO EM
BANDEJA

Plástica y metálica

NÚMERO DE POSIÇÕES DE
ABERTURA DA TAMPA

2

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na
cuba de pavimento ou no
abáculo de chão técnico
(fornecidas na tampa de registo)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE INSTALAÇÃO

Em chão de pavimento e chão
técnico

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053101674	1.75	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	6.38
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053101674	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.00
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	79.00	1.75
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.75	236.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	342.00	

