

Prolongación 1,5 metros para columna aluminio de 2 caras Simon 500 Cima

REF. 53555203-033



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

¿Busca fijados a techo con la máxima calidad al mejor precio? Entonces está en el sitio adecuado. Cumpliendo ambas características, la Prolongación de 1,5 metros para columna aluminio de dos caras de la serie Simon 500 Cima es uno de los productos más demandados de esta gama para incluir en proyectos de obra nueva o reforma en viviendas particulares, locales comerciales o sedes de empresas. Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento, la fijación de la columna se realiza mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo. Estamos ante un elemento muy resistente y duradero que ha sido fabricado con componentes de aluminio amonizado. Para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna. Tiene unas dimensiones de 1500 x 110 x 127 mm.

ACABADO

Aluminio

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA, Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador) y mecanismos universales de Simon en combinación con el cajetín universal diseñado específicamente para columnas.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Prolongación y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000795

OBSERVACIONES

Para garantizar la robustez de la estructura total, sólo es posible combinar una prolongación por columna

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

1 y 2 caras

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+120° C

RESISTENCIA DE PUESTA A TIERRA

< 0,05 ?

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

Con continuidad eléctrica

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM

Asegurada mediante la guía metálica separadora suministrada en la columna.

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a +120° C

VERSIÓN

2 caras

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasadores de unión

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento. Fijación de la columna mediante presión con una guía telescópica al forjado del techo.

EXTRACCIÓN DE MARCOS DE RECORTE

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
8421053101933	KGM	0.50
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053101933	HLT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	1	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	3006.00	7.70
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	119.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE	
7.70	139.00	
PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE	
7.70	MMT	