

Prise TV + SAT CEI simple femelle avec plaque graphite Simon K45

RÉF. K130A/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Outlet with deux connectors for TV and SAT of type female IEC. With one element and deux modules, this antenna socket includes the trim plate with a graphite finish in grey. It measures 45 x 45 millimetres, a cable section cross-section of 6 to 8 millimetres and it is recommended the use of a wire RG-6 with a maximum length of 90 metres. It is connected by means of a screw, so that it is not necessary to weld. This product is integrated in the series Simon K45. This collection was created to give the user multiple solutions for in your company or business. It has all kinds of plates for any type of connection and is compatible with the majority of manufacturers of the market. Simon makes use, in addition to the best raw materials of the highest quality to create your collection of products. This, Simon always offering us products most durable, safe and adaptable to any space.

FINITION

Noir

SYMBOLE

TV,SAT

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Connecteur femelle monofil TV + SAT IEC

CLASSE ETIM

EC000439

REMARQUES

Longueur maximale du fil recommandée 90 mètres (câble RG-6). Pour plus d'informations, veuillez lire la fiche d'instructions du produit.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

Europe et Amérique

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 6 à 8 mm

TYPE DE CONNECTEUR

TV-IEC,SAT-F

NOMBRE DE CONTACTS

1

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 article

FORMAT

IEC

FRÉQUENCE

5-2400 MHz

INTENSITÉ (A)

500 mA

CLASSIFICATION IP

IP20

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TENSION NOMINALE (V~)

24 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

RAL

7021

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

Single

NOMBRE DE FILS

1

PERTE D'INSERTION TV (MHZ)

47...862

PERTE D'INSERTION SAT (MHZ)

950...2400

PERTE DE DÉRIVATION TV (MHZ)

47...862

PERTE DE DÉRIVATION SAT (MHZ)

950...2400

ATTÉNUATION DE DÉRIVATION (DB)

2

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

EN 50083-2:2012 + EN 50581:2012

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 245.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436052949	VOLUME EMBALLAGE 1.21
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.30	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE DMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 49.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.64
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LARGEUR EMBALLAGE 101.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.64
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM