Пластиковая монтажная коробка для люков арт. SF300C/1 и KF300C/1 при установке в бетонный пол Simon CIMA / K45

РЕФ. **G301C**



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

Este produto da gama Simon 500 Cima é a cuba ideal para caixas de solo circular de escassa profundidade, sobretudo se instalam-se diretamente no pavimento. A caixa de chão à que complementa deve proporcionar energia elétrica a um total de 6 elementos. Devido a seu bonito e original cor verde aconselha-se instalar esta cuba em chão circulares de tonalidade similar ou combinável. A sua instalação é muito simples e aconselha-se que o revestimento do chão se coloque até à entrada da tampa protetora para uma perfeita integração no ambiente da divisão. A negativo para chão circulares de pouca profundidade tem medidas de 419 x 384 x 54 milímetros de profundidade, e está desenhada com materiais termoplásticos de alta qualidade. Este tipo de material incrementa a segurança do produto e é sem dúvida um valor acrescentado, já que ajudam à não propagação das chamas se tivesse um incêndio e a uma redução da toxicidade do fumo provocada por este.

ОТДЕЛКА

Серый

МАТЕРИАЛ

Пластик

СОВМЕСТИМОСТЬ

Люки уменьшенной глубины Simon CIMA / K45

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Монтажная коробка, защитная крышка и руководством по установке

КЛАСС ETIM

EC000114

ЗАМЕЧАНИЯ

При установке необходим контроль совмещения с люком

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОЧНОСТЬ
Без пробоя и обвода при 2000В~ при 50 Гц в течение 1 минуты

МАКСИМАЛЬНАЯ ТЕМПЕРАТУРА ВО ВРЕМЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ (°C)
+90° C

ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ (°C)
+125°C (согл. IEC 60695-10-2)

КЛАССИФИКАЦИЯ IK
08

СОПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ (V-MΩ)
>5 MΩ при 500В~

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP4X

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР ПРИ УСТАНОВКЕ (°C)
от -5 до +60° C

РАЗМЕР УГЛУБЛЕНИЯ (MM)
419 x 384 mm

КОЛИЧЕСТВО БОКОВЫХ ВХОДОВ
8

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОЛИЧЕСТВО ВХОДОВ КАНАЛА
2

ТИП КРЕПЛЕНИЯ
Посредством крепежа

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Горизонтальный

ТИП УСТАНОВКИ
Специально разработана для установки в наливном полу

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Не подлежит обязательной сертификации

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД EAN
8426436050969

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
1.65

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
1.65

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

EAN УПАКОВКИ
8426436050969

ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ
1

ВЫСОТА УПАКОВКИ
55.00

ШИРИНА УПАКОВКИ
385.00

ДЛИНА УПАКОВКИ
420.00

ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ
MMT

ОБЪЕМ УПАКОВКИ
0.09

ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ
HLT

БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
1.65

ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ
KGM

simon