

## Kit em cima da mesa completo com 4 bases de tomada schuko e placa para 2 conetores RJ45 alumínio Simon 400

REF. 42504020-133



### INFORMAÇÃO BÁSICA

#### DESCRIÇÃO

Adaptado às novas tendências decorativas, o kit de sobre mesa em alumínio da coleção Simon 400, contribui a máxima funcionalidade de conexão para zonas de trabalho num design compacto de estilo minimalista. Ideal para espaços de tipo coworking, este kit consta de 4 bases de tomada Schuko e uma placa com 2 conetores RJ45 compatíveis com portas Keystone®I e II. Seu design compacto de 250 x 120 x 80 mm e sua instalação encastrada sem necessidade de ferramentas adicionais, convertem este kit na solução perfeita para otimizar o espaço, ganhando em prestações técnicas. Com tensão de alimentação de 250 V e 16 A de intensidade, liga-se a figura Wieland® e tem resistência de isolamento de >5 MO a 500 V e rigidez dielétrica de 2000 V a 50 Hz por minuto. Com o alumínio anodizado e o termoplástico sem halogéneos como matérias-primas, protegem a divisão em caso de incêndio ao prevenir a propagação de chama e toxicidade por fumo.

#### ACABAMENTO

Alumínio

#### MATERIAL

Metal

#### COMPATIBILIDADE

Funções da gama Simon 400 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil pré-cablado, suportes em cima da mesa, tampa posterior embelezadora e manual de instalação

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

### DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

### RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

### TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60° C

### FORMATO

Schuko

### RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

### RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

### INTENSIDADE (A)

16 A

### CLASSIFICAÇÃO IP

IP30

### MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

### FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60° C

### TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

### TIPO DE CONECTOR DE ALIMENTAÇÃO

Conetor figura Wieland® GST18i 3 polos macho aéreo com cabo de 22 cm

### RAL

9006

### NÚMERO DE JANELAS RJ45

2

### PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

### TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Keystone® I, II e Systimax®

### NÚMERO DE TOMADAS

4 bases para circuito de corrente padrão

### VERSÃO

5 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

### FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 16 e 40 mm

### TIPO DE FIXAÇÃO

Através do aperto de grampos existentes no suporte de fixação.

### TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para fixar sobre móveis.

### POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

Através de grampos incluídos nos suportes de fixação

### FIXAÇÃO SEM ACESSÓRIOS

Fornecido com todo o material necessário para a instalação.

## REGULAMENTAÇÃO

### REGULAMENTOS

Directiva 2014/35/UE LVD; Directiva 2011/65/UE RoHS; EN 50173-1:2011; EN 50581:2012; EN 60670-1:2005; EN 60670-1:2005 A1:2013; IEC 60884-1 Ed 3.2;

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                |                                    |                             |
|--------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITÁRIO            | PESO LÍQUIDO DO PRODUTO            | UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM |
| 8421053195901                  | 0.83                               | MMT                         |
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA      | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA | VOLUME EMBALAGEM            |
| 0.00                           | KGM                                | 3111120.00                  |
| LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA  | EAN EMBALAGEM                      | UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM |
| 0.00                           | 8421053195901                      | MMQ                         |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM           | PESO BRUTO EMBALAGEM        |
| 0.00                           | 1                                  | 0.00                        |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA      | ALTURA EMBALAGEM                   | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM      |
| 0.00                           | 90.00                              | 0.83                        |
| PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA  | LARGURA DA EMBALAGEM               | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM   |
| 0.83                           | 116.00                             | KGM                         |
|                                | COMPRIMENTO EMBALAGEM              |                             |
|                                | 298.00                             |                             |