

## Conector 2RCA hembra con placa embellecedora aluminio Simon K45

REF. K101B/8



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Conector 2RCA hembra, de la serie Simon K45, con placa embellecedora en acabado de aluminio. Con unas medidas de 22,5 x 45 mm, requiere muy poco mantenimiento. El embornamiento de estos conectores es a tornillo y se recomienda usar una longitud máxima de cableado de 30 metros. La instalación de este conector Simon K45 es muy versátil, ya que es posible empotrarlo o instalarlo sobre superficie. Se trata de la versión individual de un solo módulo, fabricado a través de componentes metálicos aislados termoplásticamente, para evitar peligros de incendio. Además, no lleva ningún tipo de halógenos. La temperatura máxima que soportan estos conectores varía en un intervalo de -25 hasta +50 grados centígrados. Para limpiarlos simplemente hay que utilizar un paño seco y limpio, libre de productos corrosivos. Los conectores Simon K45 apuestan por la seguridad y la facilidad en la instalación, permitiendo que el usuario tenga opciones variadas para ello.

### ACABADO

Aluminio

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector 2RCA hembra, brida de sujección de cableado y hoja de instrucciones

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

## INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE  
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA  
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

RCA

NÚMERO DE CONTACTOS

6

NÚMERO DE ELEMENTOS  
POSIBLES

Medio elemento

FORMATO

RCA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE  
ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

6

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE  
EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

|                              |                                  |                            |
|------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| CÓDIGO EAN UNITARIO          | UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO | VOLUMEN EMBALAJE           |
| 8426436064652                | KGM                              | 0.01                       |
| ALTURA EMBALAJE UNITARIO     | EAN EMBALAJE                     | UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE |
| 0.00                         | 8426436064652                    | HLT                        |
| ANCHO EMBALAJE UNITARIO      | UDS. CONTENIDAS EMBALAJE         | PESO BRUTO EMBALAJE        |
| 0.00                         | 1                                | 0.02                       |
| LONGITUD EMBALAJE UNITARIO   | ALTURA EMBALAJE                  | PESO NETO EMBALAJE         |
| 0.00                         | 50.00                            | 0.02                       |
| VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO    | ANCHO EMBALAJE                   | UNIDAD DE PESO EMBALAJE    |
| 0.00                         | 42.00                            | KGM                        |
| PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO | LONGITUD EMBALAJE                |                            |
| 0.02                         | 50.00                            |                            |
| PESO NETO DEL PRODUCTO       | UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE        |                            |
| 0.02                         | MMT                              |                            |