

**Tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro pavimento o suelo técnico 8 elementos grafito Simon 500 Cima**

REF. RSF004/14



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta tapa abatible para caja de suelo regulable o tapa registro es válida tanto para pavimento como para suelo técnico. Para 8 elementos y acabado en grafito, de la serie Simon 500 Cima, una colección que permite la máxima conectividad, en cuanto a funcionalidad y velocidad, en los distintos puestos de trabajo que precisen de instalaciones como ésta. Este producto cuenta con unas dimensiones de 160 x 256 x 15 milímetros. Las cajas de suelo regulables sí incluyen la tapa abatible. En caso de que haya extravío o rotura de la misma, se puede solicitar un recambio. Además, esta tapa está fabricada en componentes metálicos de calidad con aislamiento termoplástico y libre de halógenos, lo que garantiza la total seguridad de los usuarios (evitando que si hay un incendio se propague la llama y reduciendo la toxicidad emitida). Para limpiar, tan sólo hay que usar un paño y deslizar ligeramente. Siempre en seco y evitando, sobre todo, cualquier limpiador con componentes abrasivos como el cloro.

### ACABADO

Grafito

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa abatible de caja de suelo SF  
2 módulos grafito

### CLASE ETIM

EC001903

### MATERIAL

Plástico

### OBSERVACIONES

Las cajas de suelo regulables incluyen la tapa abatible. Sólo es necesario solicitarla como recambio en caso de rotura o extravío.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

No

### PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS

Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+90° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### RAL

7021

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

EXTINCIÓN (°C)

### TIPO DE FIJACIÓN

Mediante pasador de unión suministrado en la tapa

### TIPO DE INSTALACIÓN

En suelo de pavimento y suelo técnico a través de las cajas de suelo regulables o tapas de registro

## NORMATIVA

### REGULACIONES

UNE-EN 60.670-23

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO 8426436056244	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.913	LONGITUD EMBALAJE 250
ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.913	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 2.625
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436056244	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO MMT	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 1	PESO BRUTO EMBALAJE 0
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0	ALTURA EMBALAJE 20	PESO NETO EMBALAJE 0.913
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ANCHO EMBALAJE 350	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM