

Разъем VGA HD15 "мама" модуль K45 цвета графит Simon K45

РЕФ. K100B/14



ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА

Черный

СОВМЕСТИМОСТЬ

Устройства Simon K45 для установки на стене, полу, потолке и мебели и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ

Разъем и инструкции

КЛАСС ETIM

EC000018

ЗАМЕЧАНИЯ

Максимальная рекомендуемая длина кабеля: 20 м. Более подробно см. инструкцию к механизму

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (ММ)	ФОРМАТ	ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
от 0,2 до 0,5 мм	VGA	5 - 40 °C
ТИП РАЗЪЕМА	КЛАСС ЗАЩИТЫ IP	RAL
VGA	IP20	7021
КОЛИЧЕСТВО КОНТАКТОВ	ОБСЛУЖИВАНИЕ	ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
15	Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора	-25 - 50 °C
КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ		КОЛИЧЕСТВО ПРОВОДОВ
Модуль K45		10

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

УСТАНОВЛЯЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ	ТИП УСТАНОВКИ
Устройства Simon K45 и устройства Simon CIMA (через адаптеры совмещения арт. S44, S62 и S74)	Встраиваемый монтаж в устройства Simon Connect

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Декларация ЕАС

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

УНИКАЛЬНЫЙ КОД ЕАН 8426436058965	ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ KGM	НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.077
БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0.077	ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕД. СОДЕРЖИТСЯ В УПАКОВКЕ 1
ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ЕАН УПАКОВКИ 8426436058965	ЕДИНИЦА ИЗМЕРЕНИЯ УПАКОВКИ ММТ
ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	БРУТТО-ВЕС УПАКОВКИ 0.077	ОБЪЕМ УПАКОВКИ 1.201
МАССА НЕТТО ПРОДУКТА 0.077	ВЫСОТА УПАКОВКИ 52	ЕДИНИЦА ОБЪЕМА УПАКОВКИ DMQ
ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ 0	ДЛИНА УПАКОВКИ 220	ЕДИНИЦА ВЕСА УПАКОВКИ KGM
		ШИРИНА УПАКОВКИ 105