

Tampa embelezadora frontal de 3 metros para coluna de 2 faces ovalada alumínio Simon K45

REF. RALK014/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A Tampa embelezadora frontal de três metros para coluna de duas faces ovalada em acabamento alumínio da série Simon K45 destaca pelas linhas vanguardistas com a que foi desenhada sua estrutura. Tem dimensões de 3000 x 45 x 14 mm e sua fácil limpeza permite evitar a oxidação de sua estrutura perante condições com altos graus de temperatura ou humidade relativa. Estamos perante um produto concebido como troca, em caso de perda ou substituição do mesmo nos sistemas elétricos e eletrónicos de habitações particulares, locais comerciais ou sedes de empresas. Esta tampa é compatível com a coluna de duas faces ovalada. Além disso, Simon fornece extrusionado em alumínio anodizado com este produto. Seu baixo preço permite que se a inclua em projetos da obra nova ou reforma em habitações com todo o tipo de orçamentos.

ACABAMENTO

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa embelezadora frontal

MATERIAL

Alumínio

CLASSE ETIM

EC000461

OBSERVAÇÕES

Produto concebido como peça sobresselente, em caso de perda ou de substituição do mesmo. É compatível com a coluna de 2 faces ovalada. É fornecido extrusionado em alumínio anodizado.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

DISPONÍVEL EM

1 face, 2 faces (quadrada e ovalada) e 4 faces

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +120 °C

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

VERSÃO

2 faces (Ovalada)

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de encaixe direto na coluna (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436056459

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

1.23

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

10.87

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436056459

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

ALTURA EMBALAGEM

60.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

1.23

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

1.23

LARGURA DA EMBALAGEM

60.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

COMPRIMENTO EMBALAGEM

3020.00