

Conetor Minijack fêmea com placa embelezadora alumínio Simon K45

REF. K123B/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Conetor Minijack fêmea com placa embelezadora em cor alumínio da série Simon K45, cujo tipo de ligação de bornes é a parafuso e que funciona a inserção. Admite um cablagem com um comprimento máximo seja de 30 metros e cujo diâmetro seja entre os 0,2 aos 0,5 mm. Este conetor pode-se instalar tanto em superfície como encastrado e sempre em lugares cuja temperatura esteja localizada entre os 5 e os 40°C, ainda que é verdadeiro que é capaz de suportar temperaturas entre os -25 e os 50°C. O conetor Minijack da série Simon K45 é fabricado com componentes metálicos, com isolamento termoplástico autoextinguível e sem halogéneos, que o que faz é garantir que não se propaguem as chamas (se ocorresse um incêndio) ou que os níveis tóxicos sejam baixos (no caso de emissão de fumos). As suas dimensões são de 22,5 x 45 mm e sua limpeza é simples e rápida. Apenas terá que passar-lhe um pano seco e suave e nada de utilizar nenhum tipo de detergente abrasivo com cloro.

ACABAMENTO

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-033)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conetor Minijack fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 30 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

Mini-Jack

NÚMERO DE CONTATOS

3

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS

1/2 elemento

FORMATO

Mini-Jack

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CABOS

3

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-033)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436064744	0.02	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.01
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436064744	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.02
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	50.00	0.02
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.02	42.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50.00	