

Mod. Interru/Comut Eletron ON/OFF 2300W

REF. 89000201-039



INFORMAÇÃO BÁSICA

COMPATIBILIDADE

Qualquer carga (110 V ou 230 V)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Módulo interruptor-comutador eletrônico e instruções

CLASSE ETIM

EC001097

OBSERVAÇÕES

Pode funcionar como interruptor independente para Scena graças à sua entrada auxiliar.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Fornece um sinal ON-OFF de até 230 V. Potência máxima em função do tipo de carga e dispõe de entrada auxiliar de botão de pressão.

ENTRADA DE BOTÃO PARA CONTROLE SEM CONSOLE

Sim

FREQUÊNCIA (HZ)

50 - 60 Hz

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

NÚMERO MÁXIMO DE CANAIS

1

POTÊNCIA MÁXIMA INCANDESCENTES E HALÓGENOS A 230 V (W)

2300 W

TIPO DE MECANISMO

Através de Scena e/ou entrada auxiliar em modo stand-alone

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 45 °C

OPERAÇÃO

On-Off

SECÇÃO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO (MM²)

1,5 mm

FAIXA DE POTÊNCIA (KW)

0-2300 W

ALIMENTAÇÃO (V~)

127/230 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

0 - 45 °C

TIPO

Módulo de potência

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS

Por inserción

DADOS DE CARACTERÍSTICAS DO CABO

Multifilar AWG 24; 2 pares entrançados com impedância 120 Ohms e blindagem.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Carril DIN

TIPO DE INSTALAÇÃO

Carril DIN ou teto falso.

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8421053096468	0.126	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0	KGM	0.528
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0	8421053096468	DMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0	1	0
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0	40	0.126
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.126	110	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	120	