

Kit Ofiblock Compact de 1 base schuko montado y cableado

REF. KFC2411/14



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Pack Ofiblock Compact de K45 con 2 schukos montados y cableados internamente. Se suministra terminado en conector de conexión rápida de 3 polos compatible con figura Wieland. Acabado en color negro que, al combinarse con los distintos accesorios disponibles para la gama, puede adaptarse a cualquier arquitectura de nuestro entorno. Tiene espacio para 2 módulos con unas medidas de tan solo 90x54x54mm, convirtiéndola en una envolvente compacta y discreta. El perfil está extruido en aluminio de alta calidad y las tapas y funciones están fabricadas en material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos para proteger la instalación en caso de incendios, además de ser no propagadores de la llama.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Funciones de la gama Simon K45 y combinable con la gama de Cableado Eléctrico de Simon.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Pack Perfil de aluminio Ofiblock Compact 1 BASE ELÉCTRICA SCHUKO

CLASE ETIM

EC002759

OBSERVACIONES

Perfil con mayor compacidad para permitir una convergencia de soluciones de energía, voz y datos y multimedia con la menor profundidad

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

ENLAZABLE
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

RAL
7021

ESPACIO PARA DISTRIBUCIÓN DE CABLEADO
El perfil se suministra con 1 placa ciega para una distribución interna del cableado más cómoda.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante la fijación del soporte escogido y posterior enlazado a través de la guía DIN trasera existente en el perfil.

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para su instalación en pared, mobiliario, suelo técnico, superficie metálica con imán o sobre guía DIN.

POSIBILIDADES DE FIJACIÓN
Su diseño permite la integración mural en superficie, en mobiliario de sobremesa, bajo mesa, en suelo técnico, en superficie metálica con imán o sobre guía DIN a través de sus accesorios de fijación específicos.

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. EN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021 | EN IEC 61535:2019 | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053305706

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

544320.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053305706

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.41

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

72.00

PESO NETO EMBALAJE

0.38

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

72.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.38

LONGITUD EMBALAJE

105.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.38

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT