

Conector SUB-D25 (Puerto paralelo) hembra con placa embellecedora blanco Simon K45

REF. K104A/9



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Las conexiones son cada vez más importantes en nuestro día a día y, sobre todo, en nuestros puestos de trabajo. Necesitamos que sean rápidas y conseguir los mejores resultados en cada ocasión. A veces, necesitamos que esa información se intercambie de manera bidireccional y para ello Simon nos trae este conector SUB-D25 de puerto paralelo. Se trata de un conector hembra con placa embellecedora en color blanco. Está compuesto por 2 elementos y cuenta con 4 módulos. Es un mecanismo muy versátil, ya que puede ser colocado tanto en superficie como empotrado, mientras que es necesario soldar para el embornamiento. Este conector para conexiones multimedia pertenece a la serie K45. Una serie con infinidad de combinaciones para tus instalaciones y con un objetivo firme: el proveer a los espacios profesionales de las mejores aplicaciones para conectividad del mercado. Siempre de manera cómoda, rápida y segura.

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Conector SUB-D25 (Puerto paralelo) hembra

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

Longitud máxima recomendada de cableado: 30 metros Para más información consultar hoja de instrucciones del producto

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

TIPO DE CONECTOR

Sub-D25

NÚMERO DE CONTACTOS

25

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 a 40° C

RAL

9003

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 a 50° C

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE CABLES

25

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.038	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0	EAN EMBALAJE 8426436045446	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.3	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 5	PESO BRUTO EMBALAJE 0.19
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70	PESO NETO EMBALAJE 0.19
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.038	ANCHO EMBALAJE 93	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140	