Cierre inferior para perfiles telescópicos con elevación manual Teleblock Simon K45

REF. **KTLA6**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Se trata de un cierre inferior diseñado para perfiles telescópicos con elevación manual Teleblock incluido en la serie Simon K45. Esta colección ha sido creada con el objetivo de facilitar la conectividad en los puestos de trabajo. Para ello, presenta una serie de soluciones que se instalan de manera sencilla y rápida, elevando las conexiones al máximo nivel. Estas soluciones de la serie Simon K45 destacan, además, por integrarse a la perfección en el mobiliario. Este producto tiene unas medidas de 102 x 59 x 23 mm y tiene acabado en negro. Asimismo, está fabricado en material termoplástico autoextinguible y libre de halógenos, pensado para garantizar la no propagación de las llamas de producirse un incendio. De la misma manera, asegura la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Para una óptima conservación de este artículo, se recomienda su instalación en ambientes cuya temperatura oscile entre -5 y 60ºC.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Teleblock con elevación manual de la gama Simon K45.

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cierre inferior para perfiles telescópicos con elevación manual.

CLASE ETIM

EC002649

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

RIGIDEZ DIELÉCTRICA

Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+70°C (según norma IEC 60670)

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

ENLAZABLE

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

RAL

7021

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ACCESO AL CABLEADO

A través del espacio habilitado en la sección inferior del perfil.

EXTINCIÓN (ºC)

+850ºC (según norma IEC 60670)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante el roscado de la tornillería que asegura el cierre sobre el perfil telescópico Simon Teleblock K45. Atención: esta referencia es un recambio y se suministra junto al perfil telescópico Teleblock Simon K45.

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 60670-1:2005 / EN 60670-1:2005 A1:2013 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8426436056558

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436056558

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
59.00

ANCHO EMBALAJE
66.00

LONGITUD EMBALAJE
105.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.30

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.04

PESO NETO EMBALAJE
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM