

Perfil de alumínio Ofiblock Compact com 6 elementos grafite Simon K45

REF. KFC106/14



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Perfil de alumínio Ofiblock Compact de seis elementos e seis módulos. Pertence à série Simon K45 e tem umas médias exatas de 54 x 315 milímetros e 54 milímetros de profundidade. Este perfil vende-se com uma placa cega, para que a distribuição interna do cablagem seja mais cómoda e versátil. Foi fabricado em alumínio anodizado e tampa-las laterais num componente termoplástico autoextinguível, que aposta pela máxima segurança de uso. Além de suportar altas temperaturas, de até +60 graus centígrados, evita a propagação de incêndios e minimiza a toxicidade se existisse alguma emissão de fumos pelo aquecimento. O perfil desfruta de uma maior compactidade, com o que se consegue uma melhor convergência das diferentes soluções de energia, voz, dados e multimédia, recorrendo à mínima profundidade do produto. Para sua manutenção só há que o limpar com um pano suave de algodão, completamente seco, sem produtos detergentes agressivos.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Metal

COMPATIBILIDADE

Funções da gama SIMON K45 e combinável com a gama de Cablagem Elétrica da Simon.

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Perfil de alumínio Ofiblock Compact, 1 tomada de terra, 1 placa cega, 1 tampa lateral com entrada de cabo direto, isolador de passagem, 1 tampa lateral cega, parafusos e manual de instalação.

CLASSE ETIM

EC002759

OBSERVAÇÕES

Perfil com maior compactidade para permitir uma convergência de soluções de energia, voz e dados e multimédia com a menor profundidade.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Disponível em 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 elementos

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60670)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

VINCULÁVEL

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

6 módulos

MONOBLOCO

Não

RAL

7021

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

Até 2 cabos por cada lateral do perfil através da tampa ACFC02/24. Sob pedido, a tampa lateral maquinada pode ser fornecida de acordo com as necessidades do cliente.

ESPAÇO PARA DISTRIBUIÇÃO DE CABOS

O perfil é fornecido com 1 placa cega para uma distribuição interna da cablagem mais cómoda.

VERSÃO

6 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ACESSO AO CABEAMENTO

Através dos alojamentos disponíveis nas laterais do perfil.. Entrada para conetores de ligação rápida, mangueiras de cablagem elétrica, cablagem de voz e dados e multimédia através de placas específicas.

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através da fixação do suporte escolhido e posterior ligação através da guia DIN traseira existente no perfil.

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalação em parede, móveis, chão técnico, superfície metálica com íman ou em guia DIN.

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

PARAFUSOS NECESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO NA LAJE

2 (1 por lado) em combinação com a referência KSF4 (suporte não fornecido com o perfil)

POSSIBILIDADES DE FIXAÇÃO

A sua conceção permite a integração mural em superfície, sobre móveis, sob mesas, em chão técnico, em superfície metálica com íman ou em guia DIN através dos seus acessórios de fixação específicos.

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436038981

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.29

COMPRIMENTO EMBALAGEM

55.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.29

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

1046100.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8426436038981

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

1046100.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.35

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

60.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.29

LARGURA DA EMBALAGEM

317.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM