Luminaire linéaire module 860 Faible UGR 2400 TW CRI90

RÉF. **86003300-599**

INFORMATION DE BASE

CLASSE ETIM

EC000996

INFORMATION TECHNIQUE

CLASSIFICATION IP

IP20

OPTIQUES

Low UGR

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 55015:2019 + A11:2020 | EN IEC 60598-2-1:2021*1 | EN IEC 61547:2023 | EN 60598-2-2:2012*2 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 | EN 62493:2015 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN 62717:2017 + A2:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053339268

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
2.30

POIDS NET DU PRODUIT
1.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053339268

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
2420.00

LARGEUR EMBALLAGE
60.00

LONGUEUR EMBALLAGE
60.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
8712000.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
2.30

POIDS NET EMBALLAGE
1.80

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM