

Caisson de sol réglable avec 12 éléments pour installation sur faux plancher graphite Simon K45

RÉF. KF1210/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Vous recherchez une boîte de sol réglable? Nous présentons cette boîte de plancher réglable pour l'installation en faux plancher et une finition en graphite, de la collection Simon K45, celle avec laquelle Simon favorise une connectivité maximale dans chaque lieu de travail. Pour 12 éléments et de dimensions 225 x 310 x 92 millimètres. Une fois ce produit configuré et installé, il est possible, en option, de le combiner avec le cache-garniture affleurant (réf. 52053106-038); ceci en cas de ne pas installer le même revêtement de sol. Dans ce cas, cette boîte est spécialement conçue pour les planchers surélevés. Il possède des composants métalliques de qualité qui assurent toute la protection nécessaire sur un lieu de travail: des composants auto-extinguibles qui permettent une faible toxicité en cas d'incendie, ainsi que la non propagation des flammes. Avec Simon, vous et ceux qui vous accompagnent serez en toute sécurité dans votre espace de travail.

FINITION

Graphite

MATÉRIAU

Divers

COMPATIBILITÉ

Avec des mécanismes Simon K45
(aucun adaptateur nécessaire)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Boîte de plancher, cloison
métallique, câble de mise à la
terre, matériel et manuel
d'installation

CLASSE ETIM

EC000024

REMARQUES

Une fois le produit configuré et installé, il peut éventuellement être combiné avec le couvercle de garniture affleurante (référence 52053106-038) si le même revêtement de sol n'est pas installé.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

PROTECTION CONTRE L'ENTRÉE DE POUSSIÈRE ET PETITS OBJETS

Oui, grâce à l'inclusion de mousse de protection dans la sortie de câblage

DISPONIBLE EN

2, 4, 6, 8 y 12 éléments

NOMBRE DE TROUS POUR COLLIERS

16

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de perçage ni de contournage avec 2000 V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+90° C

IMMUNITÉ

ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM

Sécurisée en installant la cloison métallique fournie avec le coffret dans les boîtiers habilités à cet effet.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5 M? a 500 V

CLASSIFICATION IP

IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

CHARGE MAXIMALE (KG)

1800kg

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 a +60° C

NOMBRE DE MODULES

12 modules

RAL

7021

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

210 x 300 mm

NOMBRE D'ENTRÉES LATÉRALES

14

VERSION

12 éléments

INSTALLATION ET MAINTENANCE

PLAGE DE FONCTIONNEMENT DE LA GRIFFE (MM)

Entre 14 et 54 mm

RETRAIT DES COMPOSANTS

Avec outil seulement

NOMBRE DE POSITIONS D'OUVERTURE DU COUVERCLE

2

RETRAIT DU COUVERCLE

Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

En fixant les griffes de la boîte de
plancher dans le trou prévu dans
la dalle de plancher surélevée
(fournie dans la boîte de
plancher)

RETRAIT DU CADRE

Avec outil seulement

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

TYPE D'INSTALLATION

Spécialement conçu pour être
installé sur des faux planchers

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2006/95/CE + UNE-EN 60.670

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053125199

POIDS NET DU PRODUIT

2.26

LONGUEUR EMBALLAGE

332.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053125199

VOLUME EMBALLAGE

4982940.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

98.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

2.26

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.26

LARGEUR EMBALLAGE

230.00

POIDS NET EMBALLAGE

2.26

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM