


Toma de señal R-TV+SAT no modular final Simon 75

REF. 75488-39



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Toma de señal R-TV+SAT no modular final Simon 75, diseñada para la distribución eficiente de señal de radio, televisión terrestre y satélite como último punto de línea en instalaciones individuales. Una solución fiable para entornos residenciales y profesionales que requieren calidad de transmisión. Basada en conectores IEC de 9,5 mm Ø, con sistema de embornamiento a tornillo y funcionamiento por inserción, garantiza una conexión estable y segura. Admite cable coaxial de 6 a 8 mm con pelado de 7 mm, facilitando una instalación precisa y profesional. Fabricada con componentes metálicos y aislamiento termoplástico libre de halógenos, conforme a la normativa UNE-EN 50083-2:2013, combina rendimiento técnico, durabilidad y una integración estética coherente con las series Simon compatibles.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Toma R-TV y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC000439

OBSERVACIONES

Basada en conectores IEC 9,5 mm. Ø

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
6.0 - 8.0

NÚMERO DE CONECTORES
2

TIPO DE CONECTOR
IEC

NÚMERO DE CONTACTOS
2

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FORMATO
R/TV,SAT

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
No

CANTIDAD MÁXIMA POR
CIRCUITO
1

TIPO DE MECANISMO
Multimedia

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE
EMPOTRAMIENTO (MM)
35

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
1

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
7

GARRA
Incluidas

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
A tornillo

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50083-2:2012 +A1:2015 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053256312

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.10

LONGITUD EMBALAJE

221.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

2990130.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053024980

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

1.10

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

1.01

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

● INTERMEDIA

75487-39
75467-69


○ FINAL

75488-39
75468-69


● UNICA

7500470-039
75486-39
75466-69


En Serie/Cascada




En Estrella




1




2



3



4



Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet

