Caja distribuidora de 1 circuito estándar de 1 entrada de 3 polos con figura Wieland GST18i y 10 salidas de 3 polos

REF. **CR119220000001/14**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Las cajas de distribución SIMON nos permiten centralizar las conexiones de los puestos de trabajo de cualquier oficina, independientemente de su tamaño. Enlazando con nuestros latiguillos, podemos generar un sistema de conexión flexible adaptable a cualquier necesidad que demande nuestro entorno, sin necesidad de hacer obra, y enlazar la línea a otras cajas de distribución para conectar más puestos de trabajo mediante sus conectores tipo Wieland. Suministrada con tornillería inviolable para garantizar que el producto no ha sido manipulado, evitando cualquier alteración en el esquema de conexiones.

ACABADO

Gris claro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Sistema de conexionado flexible y SIMON 400

INFORMACIÓN TÉCNICA

NÚMERO DE CONECTORES
11

TIPO DE CONECTOR
Compatible con el sistema Gesis GST18i Wieland®

NÚMERO DE CONTACTOS
3

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000V. 50Hz durante 1 minuto.

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 MΩ a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X (with cables connected)
IP2X (without cables connected)

ENLAZABLE
Posibilidad de enlazar latiguillos.

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 - 60 °C

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
-5 - 60 °C

NÚMERO DE POLOS
3

FIJACIÓN DE ALIVIO DE TENSIÓN
Fijación mediante bridas o tornillería en los puntos habilitados de la caja.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para su conexión en conectores macho-hembra de 3 polos con figura Wieland® GST18i3.

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60670-22:2006 | EN IEC 61535:2019 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053341360

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.34

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.32

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053341360

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
58.00

ANCHO EMBALAJE
145.00

LONGITUD EMBALAJE
205.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1724050.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.40

PESO NETO EMBALAJE
0.32

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM