

## Kit face avant pour 1 élément avec 1 prise de courant 2P blanc brillant Simon 100

RÉF. 10020120-130



### INFORMATION DE BASE

FINITION

CLASSE ETIM

EC000007

### INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

TYPE DE MÉCANISME

Insertion

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE  
STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

TENSION (V~)

250 V~

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

### SENS D'INSTALLATION

Horizontal, Vertical

### TYPE D'INSTALLATION

Convient pour montage encastré

### TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Connexion en 1 click (1 click®)

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + IEC 60884-1 Ed 3.2

## INFORMATION LOGISTIQUE

### CODE EAN UNITAIRE

8421053232262

### POIDS NET DU PRODUIT

0.05

### LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

### HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

### UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

### LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### EAN EMBALLAGE

8421053232262

### VOLUME EMBALLAGE

178516.80

### LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

### UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

### VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

### HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

### POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

### POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.05

### LARGEUR EMBALLAGE

84.00

### POIDS NET EMBALLAGE

0.05

### UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM