Proyector 640.31 Superficie NW Spot Negro

REF. **64031038-284**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Proyector de la gama 640.31 de Simon de color negro con óptica Spot y temperatura de color neutro. Se trata de una luminaria de superficie y en suspensión, mediante un accesorio especial, para iluminación general o puntual de toda clase de entornos profesionales. El producto presenta una potencia lumínica de 1400 lm/16 W y una vida útil de 30.000 horas, siempre y cuando se le den los cuidados adecuados. Pesa 0,8 kg y funciona mediante control On-Off. En cuanto a la tensión de alimentación, esta es de 120-240 V y 50/60 Hz. Este proyector está indicado para espacios relacionados con el sector retail y también es idóneo para instalar en edificios culturales como museos y exposiciones. Está dotado de una tecnología Led de última generación que destaca no solo por un extraordinario rendimiento lumínico, sino por un diseño elegante y sofisticado que solo puede atribuirse a un fabricante como Simon.

APLICACIÓN

Iluminación de acento,Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP
IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
35 ºC máxima

ALIMENTACIÓN (V~)
120/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)
4000 K

CONTROL
On/Off

CRI
80.00

DRIVER INCLUIDO
Sí

CLASE ELÉCTRICA
tipo 1

L70 (ºC)
100.000 h a 25º C

L90 (ºC)
30.000 h a 25ºC

TIPO DE COLOR
NW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
88 lm/W

LÚMENES (LM)
1400 lm

LÚMENES/W
1400 lm/16W

ÓPTICAS
Spot

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Categoría exento

POTENCIA (W)
16 W

VIDA ÚTIL
50.000 h

PROTECTION ICONS




CHROMATICS CRI ICONS



MAINTENANCE ICONS



POWER ICONS



COLOUR LIGHT ICONS




OPTICS ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN
Suspendido

TIPO DE INSTALACIÓN
Superficie

INSTALLATIONS ICONS


NORMATIVA

GARANTÍA
5 años 50.000 h

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2014/30/UE EMC|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015)|Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020)EN IEC 55015:2019|EN IEC 55015:2019 A11:2020|EN 60598-2-1:1989|EN 60598-2-2:2012|EN IEC 61000-3-2:2019|EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021|EN 61000-3-3:2013 |EN 61000-3-3:2013 A1:2019|EN 61000-3-3:2013 A2:2021|EN 61547:2009|EN 62493:2015|EN 62717:2017|EN 62717:2017 A2:2019|EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS


INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053141045

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.94

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.81

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053141045

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
130.00

ANCHO EMBALAJE
130.00

LONGITUD EMBALAJE
220.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3718000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.81

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM