

Double interrupteurs 16AX connexion à vis avec griffes cava Simon 54

RÉF. 54398-34



INFORMATION DE BASE

FINITION

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 54 Premium,
Simon 54 Nature

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme avec touche

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Pour obtenir l'étanchéité IP44, il faut que la plaque soit installée avec le joint.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Pivoting

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Double

TENSION (V~)
250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE
Simon 54

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
PN-EN60669-1:2006

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	LARGEUR EMBALLAGE 0.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	LONGUEUR EMBALLAGE 0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 5902787822385	VOLUME EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 5	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	HAUTEUR EMBALLAGE 0.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.30
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM