


**Plaque plate voix et données pour 1 élément sans cache
anti-poussière pour 1 connecteur RJ45 IBM® graphite
Simon K45**

RÉF. K087/14



INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Protecting electronic systems allows you to their longer service life, as well as to avoid the deterioration and oxidation that occurs due to the high temperatures and the passage of time. With this purpose, a series designed the Plate Simon K45 voice and data plate without dust cover for an element for an RJ45 connector IBM in graphite colour, a highly demanded for all types of projects, suitable for surface-mounted and recess, has dimensions of 45 x 45 x 8 ' 5 mm Made of halogen-free thermoplastic, its structure can no flame propagation in case of fire and the low toxicity in case of smoke. When combining the voice and data plate in vertical enclosures and mini columns, columns, Teleblock, channels, mechanism holders, you must use the 90° positioner (ref. K66) to guide the plate into a vertical position.

FINITION

Noir

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 à installer dans les murs, le sol, le plafond et le mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-038)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plaque plate voix et données sans cache anti-poussière

CLASSE ETIM

EC000018

REMARQUES

Lors de la combinaison de la plaque voix et de la plaque de données dans des boîtiers verticaux (mini-colonnes, colonnes, Teleblock, canaux, supports de mécanisme, etc.), vous devez utiliser le positionneur à 90 ° (réf. K66) pour guider la plaque en position verticale.

INFORMATION TECHNIQUE

DISPONIBLE EN

Plaque pour 1 connecteur RJ45

OBTURATEUR ANTI-POUSSIÈRE

Non

NOMBRE DE MODULES

demi

COMPATIBLE AVEC CONNECTEURS

Connecteurs RJ45 IBM®

FORMAT

RJ45

TYPE DE PLAQUE

Plate

CONNECTEURS RJ45

Non inclus dans la plaque voix et de données

CLASSIFICATION IP

IP20

RAL

7021

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

MODULE ADAPTATEUR RJ45

Inclus dans la plaque voix et données

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAQUES RJ45 À ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 IBM®

PROTECTION CONTRE LA POUSSIÈRE

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

TYPE D'ENCLIQUETAGE

Connecteurs RJ45 IBM®

VERSION

Single

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique au Simon K45 et spécifique au Simon 500 Cima avec adaptateur (ref.50012088-038)

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie et encastré

RETRAIT DE LA PLAQUE

Avec outil seulement

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50173-1:2011 + EN 50581:2012 + IEC 60603-7-2 Ed 2.0*1 + IEC 60603-7-3 Ed 2.0*2 + IEC 60603-7-4 Ed 2.0*3 + IEC 60603-7-5 Ed 2.0*4

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	POIDS NET DU PRODUIT 0.012	LONGUEUR EMBALLAGE 140
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0	EAN EMBALLAGE 8426436037236	VOLUME EMBALLAGE 911400
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.3	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 70	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.22
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.012	LARGEUR EMBALLAGE 93	POIDS NET EMBALLAGE 0.24
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM