

Pulsador neutro 10 A 250V~ con luminoso incorporado y embornamiento rápido blanco Simon 31

REF. 31669-30



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

De una dimensión de 64 x 65 mm y con indicador luminoso incorporado, el pulsador neutro de Simon 31 logra el equilibrio perfecto entre funcionalidad y diseño. Gracias a sus acabados en intenso tono blanco y con instalación mediante embornamiento rápido, este pulsador se integra en todo tipo de espacios y ambientes decorativos. Con 2 módulos con capacidad para 1 elemento, este pulsador es compatible con fuentes de alimentación con intensidad de 10 Amperios y 16 AX y con tensión de 250 Voltios. Además, su sistema de función señalizadora tiene un consumo de 1 Miliamperio (mA) y admite una sección de cableado de 1,5 a 2,5 mm y pelado de cable de 11 mm. Fabricado con componentes metálicos aislados con termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable, protege la estancia en caso de incendio ya que evita la propagación de llama y toxicidad por humo. Gracias a estos materiales puede alcanzar temperaturas máximas de -25 a 50 °C.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 31

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

INDICADOR DE CONSUMO (mA)

1 mA

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

GARRA

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

UNE-EN 60669-1:2002 + A1:2003 + A2:2009

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.08	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 3026595.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8421053006481	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 3026595.00	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 10	PESO BRUTO EMBALAJE 0.92
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 83.00	PESO NETO EMBALAJE 0.80
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.08	ANCHO EMBALAJE 165.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 221.00	