

Détrompeur rouge Simon K45

RÉF. AC33/6



INFORMATION DE BASE

FINITION

Rouge

MATÉRIAU

Plastique

COMPATIBILITÉ

Prise de courant Simon K45 avec obturateur de sécurité

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Détrompeur

CLASSE ETIM

EC002461

REMARQUES

Protège la ligne de l'onduleur pour une connexion spécifique d'équipement informatique.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

FORMAT

Prise française, Schuko

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60° C

FONCTION INDICATEUR

Non

CLASSIFICATION IP

IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60° C

RAL

3002

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE DE FIXATION

Fixation par encliquetage direct,
aucun outil requis

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie
et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE 20.315 / EN 60.998-2-3

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.00	LONGUEUR EMBALLAGE 100.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436018372	VOLUME EMBALLAGE 455000.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 22750.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 20	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 65.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.04
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	LARGEUR EMBALLAGE 70.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.02
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM