

Registre métallique ajustable pour boîtes de sol 12x K45

RÉF. G600



INFORMATION DE BASE

FINITION

MATÉRIAU

CLASSE ETIM

Acier

EC000114

INFORMATION TECHNIQUE

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60695-10-2)

CLASSIFICATION IK

08

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)

463 x 463 mm

DISPONIBILITÉ DU KIT

Non

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL

4

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE

Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de sécuriser le boîtier de montage avec 4 vis pour une fixation maximale et sûre.

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8426436013988

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.30

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

8.63

POIDS NET DU PRODUIT

8.63

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8426436013988

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

465.00

LARGEUR EMBALLAGE

75.00

LONGUEUR EMBALLAGE

465.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

16216875.00

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE

8.65

POIDS NET EMBALLAGE

8.63

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM