

Proyector 640.10 Empotrado WW CRI 80 Wide Flood Blanco

REF. 64010030-483



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los proyectores para iluminación interior de Simon ofrecen unas características únicas, que se basan en la calidad, la funcionalidad y el alto rendimiento. Este es el proyector 640, con luces led de color cálido (WW), de tipo CRI 80 y una óptica WIDE FLOOD. Se debe instalar empotrado y es perfecto para la iluminación vertical y de efecto. Su acabado es en color blanco, ideal para combinar con cualquier decoración. El proyector es de categoría B y su temperatura del color es de 3000 k. Cuenta con 2500 lumens 30 W de potencia. Su fuente de alimentación es de 120-240 V y su frecuencia de 50/60 Hz. El control eléctrico del producto se realiza mediante el sencillo sistema de ON-OFF. Gracias a sus materiales de fabricación, que abogan por la innovación y la calidad, soporta temperaturas de hasta 35 grados de máxima. Sus dimensiones son 100 x 102 milímetros y el peso exacto de la luminaria del producto es de 1,4 kilos.

APLICACIÓN

Iluminación de
acento, Iluminación general

CLASE ETIM

EC001744

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

35 °C máxima

ALIMENTACIÓN (V~)

120/240 V~

TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K

CONTROL

On/Off

CRI

80

DIRECCIONAL

Sí

DRIVER INCLUIDO

Sí

CLASE ELÉCTRICA

Tipo 1

L70 (°C)

100.000 h a 25° C

L90 (°C)

30.000 h a 25°C

TIPO DE COLOR

WW

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

84 lm/W

LÚMENES (LM)

2500 lm

LÚMENES/W

2500 lm/30W

ÓPTICAS

Wide Flood

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLOGICA

Categoría exento


POTENCIA (W)

30 W

VIDA ÚTIL

50.000 h


PROTECTION ICONS




COLOUR LIGHT ICONS



ROTATION ICONS




POWER ICONS



MAINTENANCE ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



OPTICS ICONS




INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Empotrar

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA


GARANTÍA

5 años 50.000 h

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2015) | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/2020) | EN IEC 55015:2019 | EN IEC 55015:2019 A11:2020 | EN 60598-2-1:1989 | EN 60598-2-2:2012 | EN IEC 61000-3-2:2019 | EN IEC 61000-3-2:2019 A1:2021 | EN 61000-3-3:2013 | EN 61000-3-3:2013 A1:2019 | EN 61000-3-3:2013 A2:2021 | EN 61547:2009 | EN 62493:2015 | EN 62717:2017 | EN 62717:2017 A2:2019 | EN IEC 63000:2018

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053138069

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

1.4

PESO NETO DEL PRODUCTO

1.184

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8421053138069

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

160

ANCHO EMBALAJE

200

LONGITUD EMBALAJE

250

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

8000000

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0

PESO NETO EMBALAJE

1.184

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM