

Base de enchufe schuko doble 16 A 250V~ con dispositivo de seguridad, led y embornamiento a tornillo blanco Simon 500 Cima

REF. 50010472-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con acabados en un intenso tono blanco, la base de enchufe doble de Schuko de la colección de Simon 500 Cima, incluye función señalizadora con tecnología LED uniendo eficiencia energética y funcionalidad. Compuesta por materiales metálicos aislados con termoplástico autoextinguible, protege la estancia en caso de incendio, al prevenir la propagación de llama y toxicidad por humo, y puede alcanzar temperaturas máximas de más de 60 °C. Con una instalación apta para ser empotrada o en superficie y adaptarse a las necesidades estéticas y funcionales de cada espacio, está diseñada para montaje con embornamiento a tornillo. Versatilidad, funcionalidad y sencillez de instalación con la rapidez y comodidad de introducir cable, apretar tornillo y clipar la tapa. Con una dimensión de 100 x 50 mm y profundidad de 46 mm, es compatible con tensión de alimentación de 250 Voltios y 16 Amperios, y admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm con pelado de 12 mm.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base de enchufe doble con tapa,
led indicador de estado y
manual de instalación

CLASE ETIM

EC000125

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

Posibilidad de solicitar, en caso de rotura, recambio de la tapa a través de la referencia 50011841-030

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE CONEXIONES POR
TERMINAL

2 bocas de embornado por
borna

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

FORMATO

Schuko

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)

>5M? a 500 V

INTENSIDAD (A)

16 A

CLASIFICACIÓN IP

IP20

INDICADOR DE CONSUMO LED
(MA)

0.55

ENLAZABLE

Si, mediante accesorio
50000996-039

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-25 a 60° C

TIPO DE MECANISMO

Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS

2

MONOBLOQUE

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RAL

9003

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

2

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

12

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-10-2)

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE

Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NÚMERO DE TERMINALES

3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | IEC 60884-1 Ed. 3.2 | UNE 20315-1-1:2017 | UNE 20315-1-2:2017 | DS 60884-2-D1:2023

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	KGM	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053093405	3.52
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	10	DMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	112.00	0.00
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.11	117.00	1.10
PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.11	269.00	KGM

