

Base caja de pared de superficie para 2 elementos dobles blanco Simon 500 Cima

REF. 51050002-030



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La base de caja fijada en pared de 4 elementos de la colección Simon 500 Cima, en un intenso tono blanco, es la elección perfecta para conseguir unos acabados sencillos a la par que sofisticados, mezclando innovación, elegancia y seguridad. Fabricado en plástico blanco con materiales de termoplástico libre de halógenos, la base de caja de Simon 500 Cima, aporta la protección necesaria para la no propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio. Gracias a estos materiales, puede alcanzar temperaturas que oscilan entre los -5°C y los 60° C. Con una dimensión de 160 x 167 x 50 mm, la base de caja para pared de la serie Simon 500 Cima, es el mejor ejemplo de “menos es más” al reducir el espacio maximizando la funcionalidad.

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptadores específicos) siendo combinable con la gama Canalización de Simon

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Base caja de superficie, tacos de fijación, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC002328

OBSERVACIONES

Opcionalmente se pueden atornillar los bastidores en la base de la caja en caso de necesitar una fijación extra.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN

2, 3 y 4 elementos dobles

**NÚMERO DE ORIFICIOS DE
SUJECIÓN DE ABRAZADERAS**

6

RIGIDEZ DIELECTRICA

Sin perforación ni contorneo con
2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

**TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS
DE CONSTRUCCIÓN (°C)**

+60° C

**INMUNIDAD
ELECTROMAGNÉTICA PARA
CABLEADO VDM**

Asegurada mediante la
instalación del tabique metálico
en los alojamientos habilitados
en la caja para tal fin.

**NÚMERO DE ALOJAMIENTOS
PARA CONEXIÓN A TIERRA**

1

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

+125°C (según norma IEC 60695-
10-2)

CLASIFICACIÓN IK

07

**RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
(V-MΩ)**

>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP

IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y
seco. No utilizar paños y/o
limpiadores abrasivos que
contengan cloro.

**RANGO DE TEMPERATURA
DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)**

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

4

**NÚMERO DE ORIFICIOS
PREPERFORADOS 30 X 50 MM**

0

**NÚMERO DE ORIFICIOS
PREPERFORADOS 40 X 80 MM**

1

RAL

9003

**NÚMERO DE ENTRADAS
LATERALES**

5

VERSIÓN

2 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES

Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)

+850°C / 30 segundos (GWFI
según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN

Mediante tornillería
suministrada

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para instalar en pared de
superficie

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60670-1:2005 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053101186

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

1.27

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053101186

UNIDAD DE VOLUMEN

EMBALAJE

DMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.30

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

75.00

PESO NETO EMBALAJE

0.30

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

100.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE

UNITARIO

0.30

LONGITUD EMBALAJE

170.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.30

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

