

## DETECTOR PIR DE PRESENCIA DE 180° Y 10 METROS CON LUZ AJUSTABLE IP44 220/240V Coati

REF. AF141200



### INFORMACIÓN BÁSICA

**ACABADO**

Blanco

**COMPATIBLE CON LÁMPARAS  
INCANDESCENTES Y HALÓGENAS  
DE 230V (W)**

1000 W

**EMBALAJE**

Blíster

**CLASE ETIM**

EC000133

## INFORMACIÓN TÉCNICA

INDICADOR DE CONSUMO (MA)  
0.8 W

FRECUENCIA (HZ)  
50 Hz

ALIMENTACIÓN (V~)  
230 V~

TIPO DE DETECCIÓN  
PIR

CLASIFICACIÓN IP  
IP44

RANGO APROXIMADO (M)  
10

TEMPORIZADOR DE  
DESCONEXIÓN  
Entre 10 segundos y 4 minutos

AJUSTE DE INTENSIDAD DE LUZ  
(LUX)  
De 30 a 2000 lux

ALCANCE (M)  
10 metros

COMPATIBLE CON LÁMPARAS  
FLUORESCENTES (VA)  
300W

RANGO DE TEMPERATURA DE  
FUNCIONAMIENTO (°C)  
15 - 25 °C

TIPO  
Detector de presencia

TEMPERATURA DE TRABAJO (°C)  
Entre 15°C y 25°C

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-2-1:2004 | EN 60669-2-1:2004 A12:2010 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852141206

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.231

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.231

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3858188

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

### EAN EMBALAJE

18412852141203

### PESO BRUTO EMBALAJE

1540

### ALTURA EMBALAJE

285

### LONGITUD EMBALAJE

285

### PESO NETO EMBALAJE

1.386

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

6

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

23149125

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

### ANCHO EMBALAJE

285