

Downlight Simon Arch Accessoire X-Less Carré 1-10 V

RÉF. 91591119-999



INFORMATION DE BASE

APPLICATION

Contract, Domestique, Hôtel, Office, Retail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

1 pièce

DIMENSIONS DE L'EMBALLAGE (MM)

90x115x169 mm

INFORMATION TECHNIQUE

FRÉQUENCE

50 - 60 Hz

CONTRÔLE

1-10 V,

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

A+

CLASSIFICATION IP

IP20 / IP43

COS Φ

0.94

EFFICACITÉ LUMINEUSE (LM/W)

111 lm/W

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

0 - 35 °C

DIRECTIONNEL

Non

CLASSIFICATION PHOTOBIOLOGIQUE

Classe II

ALIMENTATION (V~)

110/240 V~

DRIVER INCLUS

Non

FACTEUR DE PUISSANCE (Φ)

> 0,9

CLASSE ÉLECTRIQUE

II

INSTALLATION ET MAINTENANCE

ALTERNATIVES D'INSTALLATION

Encastrable, Surface

TYPE D'INSTALLATION

Trimless

RÉGLEMENTATION

MARQUAGE EAC

Oui

MARQUAGE ECORRAE

Oui

GARANTIE

5 ans

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8436547036752

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

2.48

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

2.00

POIDS NET DU PRODUIT

2.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

EAN EMBALLAGE

8436547036752

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

HAUTEUR EMBALLAGE

100.00

LARGEUR EMBALLAGE

160.00

LONGUEUR EMBALLAGE

175.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

VOLUME EMBALLAGE

0.03

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
HLT

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.33

POIDS NET EMBALLAGE

2.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM