

Disjoncteur tétrapolaire 40A Simon 680

RÉF. 6800440-36

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

CONTENU DE L'EMBALLAGE

3pcs/carton

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

415

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

entre -5°C et +40 °C

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

10

INTENSITÉ (A)

40 A

COURBE DE DÉCLENCHEMENT

Courbe C

CAPACITÉ DE COUPURE (A)

6000A

CLASSIFICATION IP

IP20

TENSION (V~)

380 V~

TENSION NOMINALE (V~)

380 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

TYPE D'INSTALLATION

RESIDENTIAL

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

À vis

RÉGLEMENTATION

GARANTIE

Endurance électrique : 10 000 Cycles Endurance mécanique : 20 000 Cycles

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE
KGM

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE
0.00

POIDS NET DU PRODUIT
0.00