

# Conmutador componible IP55 10AX con sistema de embornamiento rápido blanco Simon Aqua

REF 4400201-030

## INFORMACIÓN BÁSICA

### COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 27

### ACABADO

Blanco

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, base y marco con tecla

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### CLASIFICACIÓN IK

7

### RAL

7035

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### INTENSIDAD (A)

10 AX

IP

IP55

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

VERSIÓN

Individual

VOLTAJE (V~)

250 V~

PROFUNDIDAD (MM)

57,5 mm

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

PELACABLES NECESARIOS (MM)

11 mm

SENTIDO DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie

#### TIPO DE CONEXIÓN DEL TERMINAL

Fast

#### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

## NORMATIVA

#### NORMATIVA

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008 + EN 60670-1:2005

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

#### PESO NETO

0.048 KGM

#### PESO BRUTO

0.048 KGM

#### EMBALAJE

10

#### ALTO EMBALAJE

90 MMT

#### ANCHO EMBALAJE

170 MMT

PROFUNDO EMBALAJE

230 MMT

VOLUMEN EMBALAJE

3519000 MMQ

PESO NETO

0.48 KGM

EAN EMBALAJE

8421053298442