

Detector de movimiento y luminosidad de pared 140° 14m blanco

REF 89102142-430



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

250 W

ACABADO

Blanco

INFORMACIÓN TÉCNICA

RAL

9010

ALCANCE APROXIMADO (M)

14 m

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP54

REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (LUX)

2 - 2000 lux

POTENCIA MÁXIMA (W)

2000

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-20 - 50 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

8 s - 35 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

TIPO

PIR

ÁNGULO DE COBERTURA (°)

140

DIMENSIONES (MM)

86 x 82 x 99

ALTURA DE MONTAJE RECOMENDADA (M)

2 m

INFORMACIÓN LIGHTING

CONTROL

On/Off

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Pared Superficie

ALTURA MÍNIMA DE INSTALACIÓN

1.8

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

0MMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.172KGM

PESO BRUTO

0.246KGM

EAN PRODUCTO

8421053341544

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

153MMT

ANCHO EMBALAJE

90MMT

PROFUNDO EMBALAJE

76MMT

VOLUMEN EMBALAJE

1046520MMQ

PESO NETO

0.172KGM

PESO BRUTO

0.246KGM

EAN EMBALAJE

8421053341544