

Luminaria con detector integrado 15,1 W 3000K

REF 89191000-153



INFORMACIÓN BÁSICA

COMPATIBLE CON LÁMPARAS LED (W)

64 W

ACABADO

Blanco

INFORMACIÓN TÉCNICA

CLASIFICACIÓN IK

3

ALCANCE APROXIMADO (M)

8 m

FRECUENCIA (HZ)

50 - 60 Hz

IP

IP54

REGULACIÓN DE LA INTENSIDAD LUMINOSA (LUX)

2 - 2000 lux

POTENCIA MÁXIMA (W)

400

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

-10 - 40 °C

TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO

5 s - 15 min

ALIMENTACIÓN (V~)

220/240 V~

TIPO

HF

ÁNGULO DE COBERTURA (°)

360

DIMENSIONES (MM)

Ø 322 x 68

ALTURA DE MONTAJE RECOMENDADA (M)

3 m

INFORMACIÓN LIGHTING

CONTROL

On/Off

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Superficie

NORMATIVA

GARANTÍA

5 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTO PRODUCTO

OMMT

ANCHO PRODUCTO

0MMT

PROFUNDO PRODUCTO

0MMT

VOLUMEN PRODUCTO

0MMQ

PESO NETO

0.613KGM

PESO BRUTO

1.113KGM

EAN PRODUCTO

8421053341605

EMBALAJE

1

ALTO EMBALAJE

370MMT

ANCHO EMBALAJE

150MMT

PROFUNDO EMBALAJE

370MMT

VOLUMEN EMBALAJE

20535000MMQ

PESO NETO

0.613KGM

PESO BRUTO

1.113KGM

EAN EMBALAJE
8421053341605