

Caixa de chão quadrada de profundidade reduzida para 8 elementos e 4 meio-elementos em pavimento ou chão técnico cinza Simon K45

REF. KF400/1



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A caixa de chão quadrada de profundidade reduzida para 8 elementos em pavimento ou chão técnico pertence à série Simon K45, tem medidas de 329x252x69 mm e está disponível em cor cinza. Trata-se de uma peça fabricada com componentes metálicos recobertos termoplástico sem halogéneos, o qual conta com propriedades autoextinguíveis para garantir a não propagação de chamas e uma toxicidade muito baixa no caso de incêndio ou emissão de fumos. E isso não é tudo, pois graças seu exclusivo design para chão de profundidade reduzida, poderás o instalar tanto em chão técnico como em pavimento, simplesmente combinando este último modo com a cuba de ref.^a G401 Os mecanismos mais seguros para teu lar os encontrarás em nossa exclusiva coleção Simon K45. Uma coleção pensada para satisfazer todos os nossos clientes graças à utilização dos melhores materiais. Confia numa das melhores marcas do mercado e não arrisques.

ACABAMENTO

Cinza

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CLASSE ETIM

EC000024

MATERIAL

Plástico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de chão e manual de instalação

OBSERVAÇÕES

Para completar a instalação do produto em chão de pavimento, deve combinar-se com a cuba de plástico (ref.^a G401). No caso de não instalar o mesmo revestimento de chão, pode combinar com a tampa embelezadora de nivelamento. (ref.^a 52053204-035)

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, graças à inclusão das saídas de cabos em plástico dúctil

DISPONÍVEL EM

4, 6 e 8 elementos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS

8

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK

08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

770kg

FAIXA DE TEMPERATURA

DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

4 meio-elementos

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 55 X 20 MM

8

RAL

7011

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

250 x 327 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS

8

VERSÃO

8 elementos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)

Entre 11 e 48 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

2

EXTINÇÃO (°C)

+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de fixação de garras na cuba de pavimento ou no abáculo de chão técnico (fornecidas com a caixa de chão)

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção para chão de profundidade reduzida permite a sua instalação em qualquer tipo de chão, quer seja chão técnico ou pavimento, combinando este último tipo de instalação com a cuba ref.^a G401

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053090558

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

2.44

COMPRIMENTO EMBALAGEM

356.00

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

2.44

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

VOLUME EMBALAGEM

0.78

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

EAN EMBALAGEM

8421053090558

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

ALTURA EMBALAGEM

80.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

2.44

LARGURA DA EMBALAGEM

280.00

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM