

Tampa embelezadora para suportes distribuidores de calhas de chão aço inox Simon Canalização

REF. KTA904/8



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Tampa embelezadora para suportes distribuidores de calhas de chão fabricadas em aço inoxidável e que pertencem à série Simon Canalização. Esta tampa conta com dimensões de 140 x 140 x 3 mm. Está especialmente desenhada para distribuir o calha de chão. No caso de que precisas a adaptar a minicolunas K45 aproveitando a instalação do suporte de distribuição, será conveniente que utilizes a tampa adaptadora ALKA02/8. Simon Canalização é formado por uma série de produtos desenhados totalmente adaptados às novas tendências de decoração de espaços, mantendo um alto grau de integração estética. Por isso, consta de um acabamento totalmente metálico, um acabamento muito utilizado na atualidade e que a cada vez se utiliza mais no mundo da decoração pela luminosidade e a cor que contribui aos espaços. Se queres manter limpa e em perfeito estado esta tampa embelezadora, só precisarás passar-lhe um pano suave e totalmente seco, tendo em conta que nunca deverás recorrer aos panos nem detergentes abrasivos que contenham cloro em sua fórmula já que poderiam fazer que esta se danificasse.

ACABAMENTO

MATERIAL

Aço inox

COMPATIBILIDADE

Zócalos de distribuição Simon
Canalização

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Tampa embelezadora para suportes distribuidores de calhas de chão, cabo terra, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002417

OBSERVAÇÕES

Tampa para especialmente concebida para a distribuição de calha de chão. No caso de necessitar de adaptar minicolunas K45 aproveitando a instalação do suporte de distribuição é conveniente utilizar a tampa adaptadora ALKA02/8.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+120 °C

RESISTÊNCIA DE ATERRAMENTO

<0,05 Ω

PROPRIEDADES ELÉTRICAS

Com continuidade elétrica

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+850 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-M Ω)

>5 M Ω a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 50.085-2-4-:2006

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436035447

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

422500.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.10

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436035447

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

25.00

LARGURA DA EMBALAGEM

130.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

130.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

422500.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.10

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM