

Conetor 2RCA fêmea com placa embelezadora branco Simon K45

REF. K101B/9



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O conector 2RCA fêmea com placa embelezadora e inserção a parafuso conta com acabamentos em branco medidas de 22,5x45 mm que fazem parte da coleção Simon K45. Além disso, foi fabricada em materiais metálicos sem halogéneos com isolamento termoplástico autoextinguível para assegurar que nenhum chama se propague se tivesse incêndio, junto com uma toxicidade extremamente baixa perante o caso de emissão de fumos. Por último, poderás combinar a placa de envoltentes e dados em invólucros verticais utilizando o posicionador a 90° para poder orientar a peça na posição correspondente. Não esqueças que o comprimento máximo de cablagem recomendado é de 30 metros. A série Simon K45 foi criada para oferecer uns mecanismos de vanguarda com a máxima qualidade. Por todo isso, se procuravas as melhores soluções de conectividade para teu lar, não poderás te perder uma de nossas coleções mais avançadas. Confia na experiência de uma grande marca e não te conformes com menos.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Conector 2RCA fêmea, flange de fixação de cablagem e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

Comprimento máximo recomendado da cablagem: 30 metros. Para mais informações, consultar a folha de instruções do produto.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

FORMATO

RCA

RAL

9003

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 0,2 a 0,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

TIPO DE CONECTOR

RCA

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

VERSÃO

Individual

NÚMERO DE CONTATOS

6

NÚMERO DE CABOS

6

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1/2 elemento

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8426436064669	0.02	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	0.01
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8426436064669	HLT
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.02
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	50.00	0.02
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.02	42.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	50.00	