Downlight ARCH Accesorio unión X-Less Red

REF. **91592019-000**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

2 unidades de unión que permiten crear series de luminarias sin ninguna restricción. Permiten la unión entre accesorios TRIMLESS.

APLICACIÓN	CONTENIDO DEL EMBALAJE	CLASE ETIM
Contract,Doméstico,Hotel,Office,Retail	1 unidad	EC002556

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA
50 - 60 Hz

ALIMENTACIÓN (V~)
110/240 V~

EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)
111 lm/W

CLASIFICACIÓN IP
IP20 / IP43

DIRECCIONAL
No

CLASIFICACIÓN FOTOBIOLÓGICA
Clase II

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)
0 - 35 ºC

DRIVER INCLUIDO
No

FACTOR DE POTENCIA (Φ)
> 0,9

CLASE ELÉCTRICA
II

MAINTENANCE ICONS



INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

ALTERNATIVAS DE INSTALACIÓN
Empotrado, Superficie

TIPO DE INSTALACIÓN
Trimless

NORMATIVA

MARCADO EAC
Sí

MARCADO ECORRAE
Sí

GARANTÍA
5 años

REGULACIONES
CE + CLASS II + EAC

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053219942

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.15

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053219942

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
50.00

ANCHO EMBALAJE
50.00

LONGITUD EMBALAJE
50.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
125000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.15

PESO NETO EMBALAJE
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM